



Kurzanleitung: Fahrzeugwerbefolien entfernen

Zweck: Diese Kurzanleitung fasst die wichtigsten Schritte für das sichere Entfernen alter Fahrzeugwerbung zusammen:

Vorbereitung

- Fahrzeug trocken und sauber bereitstellen; Schmutz erhöht das Kratzrisiko.
- Nach Möglichkeit in warmer Umgebung arbeiten; günstige Bedingungen beginnen ab etwa 10 °C, besser sind warme Oberflächen bzw. Raumtemperatur.
- Empfindliche Bauteile, Kunststoffteile, Dichtungen und Kanten besonders vorsichtig behandeln.
- Bei Unsicherheit zuerst an einer unauffälligen Stelle testen, insbesondere bei älterem Lack, Nachlackierungen oder vorgeschädigten Flächen.

Vorgehen

1. Folie gleichmäßig mit Föhn oder vorsichtig mit Heißluft anwärmen; Wärme erleichtert das Ablösen deutlich.
2. Eine Ecke vorsichtig mit Fingernagel oder Kunststoffhilfe anlösen; keine scharfen Werkzeuge auf Lackflächen verwenden.
3. Folie langsam und mit gleichmäßigem Zug abziehen. Langsames Arbeiten reduziert Einrisse und Klebereste.
4. Den günstigsten Abziehwinkel praktisch testen: Je nach Folientyp funktionieren hohe oder flache Winkel besser.
5. Klebereste mit geeignetem Reiniger entfernen; milde Reiniger oder geeignete Klebstoffentferner zuerst bevorzugen und immer vorab testen.

Wichtige Hinweise

- Nicht überhitzen: Zu viel Hitze kann Lack, Kunststoffteile oder Beschichtungen beschädigen.
- Auf Glas keine Wärme zur Folienentfernung einsetzen; hierfür gelten andere Verfahren.
- Brennspritus (grüne Flaschen) kann bei Kleberesten helfen, sollte aber wegen Materialverträglichkeit immer zuerst an verdeckter Stelle geprüft werden.

Hallo Taxi 3811 GmbH
Isernhagener Str. 20
30161 Hannover

Geschäftsführer:
Sven-Marcus Fürst, Wolfgang Pettau
Aufsichtsratsvorsitzender:
Michael Frenzel

Sparkasse Hannover
IBAN: DE49 2505 0180 0000 7211 90
SWIFT-BIC: SPKHDE2HXXX

Amtsgericht Hannover
HRB 57836
Steuernr.: 25/204/31924



Kurzanleitung: **NEUE** Fahrzeugwerbefolien **anbringen**

Zweck: Diese Kurzanleitung fasst die wichtigsten Schritte für die Anbringung neuer Fahrzeugwerbung zusammen:

Vorbereitung

- Fahrzeug gründlich reinigen; die Fläche muss staub-, fett- und silikonfrei sowie vollständig trocken sein.
- Beklebung nur bei geeigneten Temperaturen durchführen; empfohlen sind mindestens 10 °C, ideal etwa 10 bis 25 °C, ohne direkte Sonneneinstrahlung.
- Nicht auf frisch lackierten Flächen arbeiten; nach Neulackierung mindestens 4 Wochen Aushärtung abwarten.
- Position der Aufkleber vorab exakt ausrichten und bei Bedarf mit Kreppband fixieren.

Vorgehen

1. Trägerfolie schrittweise abziehen und das Motiv kontrolliert ansetzen.
2. Aufkleber mit Rakel oder weichem Tuch blasenfrei andrücken.
3. Immer von der Mitte nach außen arbeiten, damit eingeschlossene Luft entweichen kann.
4. Abschließend alle Kanten und Ecken sorgfältig nachdrücken.

Nachbehandlung

- Das Fahrzeug nach der Beklebung möglichst 24 Stunden temperiert stehen lassen, damit der Kleber gut anziehen kann.
- In dieser Zeit nicht waschen und möglichst keiner starken Witterung aussetzen.
- Hochdruckreiniger später nur mit Abstand und nicht direkt auf Kanten richten.

Nicht selbst durchführen, wenn ...

- große, stark gewölbte oder über mehrere Karosserieteile laufende Folien verarbeitet werden,
- die Folie über Sicken, tiefe Kanten, Sensoren oder empfindliche Kunststoffteile geführt wird,
- alter oder nachlackierter Lack bereits sichtbar empfindlich ist,
- beim Entfernen Lackablösungen, starke Kleberückstände oder spröde Folien auftreten.

Materialempfehlung für die Anbringung

- Fön, alternativ regelbare Heißluft mit Vorsicht.
- Rakel oder weiches, sauberes Tuch.
- Kreppband zum Ausrichten.
- Kunststoffschaber statt Metallwerkzeug.
- Milde Reiniger bzw. geeigneter Klebstoffentferner; Materialverträglichkeit vorab prüfen.

Hallo Taxi 3811 GmbH
Isernhagener Str. 20
30161 Hannover

Geschäftsführer:
Sven-Marcus Fürst, Wolfgang Pettau
Aufsichtsratsvorsitzender:
Michael Frenzel

Sparkasse Hannover
IBAN: DE49 2505 0180 0000 7211 90
SWIFT-BIC: SPKHDE2HXXX

Amtsgericht Hannover
HRB 57836
Steuernr.: 25/204/31924